



**ЖУРНАЛ  
погружения свай**

**КОМПАС**

**магазин охраны труда**



**КОМПАС**

**магазин охраны труда**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

# ЖУРНАЛ погружения свай

Ответственный за ведение журнала \_\_\_\_\_

(Должность, ФИО. подпись)

Свай № \_\_\_\_\_

1. Система копра (тип направляющего оборудования) \_\_\_\_\_

2. Тип молота \_\_\_\_\_

3. Вес ударной части молота \_\_\_\_\_ кН

4. Давление (воздуха, пара) по паспорту \_\_\_\_\_ МПа

5. Энергия удара молота (по паспорту) \_\_\_\_\_ кДж (кН\* м)

6. Тип и вес наголовника \_\_\_\_\_ кН

7. Характеристика амортизаторов свайного наголовника \_\_\_\_\_

(материал, толщина, площадь, периодичность замены)

8. Отметка уровня воды \_\_\_\_\_ м

9. Проектный отказ \_\_\_\_\_ см при высоте падения ударной части молота \_\_\_\_\_ м

Схематический план свайного поля с привязкой к осям опор и указанием номеров свай

Начальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





**Примечания:**

1. Записи в журнале должны производиться непосредственно у места погружения свай. Ведение черновых записей на отдельных листах, тетрадях и т. п. с последующим переписыванием в журнал категорически запрещается.

2. В графе «Примечание» указываются причины и длительность задержек в производстве работ по погружению свай, а также отмечаются все случаи их повреждения.

3. В случае замены оборудования, указанного на заглавном листе, в журнале делаются соответствующие записи.

Начальник участка (старший производитель работ)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Начальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.  
строительной  
организации

КОМПАС

магазин охраны труда

В журнале прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.